

SPAX KYNÄISKUNVAIMENTIMET

CSX-sarja

Koodi	Auki Pituus** inches	Putki Pituus** inches	Isku inches	Max. Madallus inches	Ihanne Jousi inches	Auki Pituus** mm	Putki Pituus** mm	Isku mm	Max. Madallus mm	Ihanne Jousi mm
Huom! Pohjaan lyöntikumi lyhentää iskunpituutta.										
C70/900	9,3	7,5	1,8	7,0	5,0	236	191	46	178	127
C75/975	10,1	8,0	2,1	7,5	5,5	257	203	53	191	140
C75/100	10,5	8,0	2,5	8,0	6,0	267	203	64	203	152
C80/105	11,0	8,5	2,5	8,5	6,5	279	216	64	216	165
C80/110	11,4	8,5	2,9	9,0	7,0	290	216	74	229	178
C90/115	12,0	9,5	2,5	9,5	7,5	305	241	64	241	191
C90/120	12,4	9,5	2,9	10,0	8,0	315	241	74	254	203
C90/125	13,0	9,5	3,5	10,5	8,5	330	241	89	267	216
C90/130	13,4	9,5	3,9	11,0	9,0	340	241	99	279	229
C100/135	14,0	10,5	3,5	11,5	9,5	356	267	89	292	241
C100/140	14,3	10,5	3,8	12,0	10,0	363	267	97	305	254
C100/145	15,0	10,5	4,5	12,5	10,5	381	267	114	318	267
C100/150	15,4	10,5	4,9	13,0	11,0	391	267	124	330	279
C120/160	16,4	12,5	3,9	13,5	12,0	417	318	99	343	305
C120/170	17,4	12,5	4,9	14,0	13,0	442	318	124	356	330
C120/180	18,4	12,5	5,9	14,5	14,0	467	318	150	368	356
C120/190	19,4	12,5	6,9	15,0	15,0	493	318	175	381	381

**** Auki ja putki pituus laakerin mukaan. Tappi kiinnitys voi muuttaa mittoja.**

Standard Specification
42mm teräs runko
Ylä kiinnitys = silmukka + ½" I.D. häränsilmä laakeri
Ala kiinnitys = silmukka + ½" I.D. häränsilmä laakeri
Iskarin voi kiinnittää jopa 45° kulmaan
Pulveri maalattu mustaksi
HD pohjaanlyöntikumi
Sopii joko 1.9" tai 2.25" I.D. jouselle
"Välitys" Rebound:Bump Ratio=3:1

Koodi	Optio lista (lisämaksu)
A	Upside down asennus
B	Pulveri maalattu keltaiseksi
C	TrakSPAX Bump Stop
D	Sovitus 2 ½" I.D. jouselle
E	Rebound:Bump = 1,2,4,5:1

Hinta/kpl 298,- (ilman joustia)

**28 asentoinen nuppisäätö.
Helppo säätää, ei tarvitse irroittaa autosta.
Täysin purettavissa ja huollettavissa.**

**Hinnasto voimassa toistaiseksi.
Hinnat sisältävät Alv:n 22%.
Pidätämme oikeudet hinnanmuutoksiin.**

